PRODUKTDATENBLATT

OPTIGRÜN RSA 40FO

Fallrohr-Randkontrollschacht

Schacht zur Einleitung von Wasser aus Fallrohren mit senkrechtem Auslauf in Drän- und Retentionsebenen.



Material	Aluminium
Farbe	Aluminium Natur
Materialstärke	2 mm
Abmessungen	L 400 x B 400 mm Aufstandsfläche Boden: L 560 x B 490 mm Höhe Schachtbodenteil mit Einleitelement: 200 mm in 50 mm und 100 mm Schritten erhöhbar
Abflussleistung	20 l/s (Zwischenboden)
Menge/Liefereinheit	Schachtbodenteil, Einleitelement und Zwischenboden inkl. Befestigungsmaterial Ohne Deckel
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 3,2 kg/Stück

Einsatzbereich

- An Fallrohren mit senkrechtem Auslauf ohne Auslaufbogen
- Zur Aufnahme von Fallleitungen bei Ein- und Weiterleitung von Wasser aus höhergelegenen Dachflächen

Besondere Eigenschaften

- Einleitelement mit oben offenem Einlauf
- Kann mit einem Deckel mit Rohraufnahme kombiniert werden (Art.-Nr. 31902)
- Zum Spritzwasserschutz und zur Verminderung von Lärm den Deckel einsetzten
- Zwischenboden mit 5 mm Rundlochung
- Revision durch herausnehmbaren Zwischenboden möglich
- Anschlussmöglichkeiten für 6 Optigrün-Wasserleitkanäle WKA oder 9 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK am Bodenteil
- Mit Einnietmuttern, Bohrungen und Schrauben zur Befestigung der Schachtkomponenten
- Unempfindlich gegen Huminsäuren
- Belastbarkeit in Kombination mit Optigrün-Fallrohr-Kontrollschacht-Deckel DSA 40FO ca. 800 kg

Zubehör

- Fallrohr-Kontrollschacht-Deckel DSA 40FO: Art.-Nr. 31902
- Kontrollschacht-Aufstockelement ASA 40-5 (50 mm): Art.-Nr. 31905
- Kontrollschacht-Aufstockelement ASA 40-10 (100 mm): Art.-Nr. 31906

Datenblatt Art.-Nr. 31901 RSA 40FO Stand 14.12.2022

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND
Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

ÖSTERREICH
Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER